

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

KV3 MAXILUX

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

KV3 MAXILUX — самополирующийся лак, который быстро придаёт блеск граниту, мрамору и другому натуральному камню там, где механическая полировка невозможна. Быстро высыхает, прост в нанесении, придаёт мгновенный блеск поверхности и не желтеет.

2. Области применения

Мрамор, гранит и другой натуральный камень.

3. Инструкция по применению

1. KV3 MAXILUX готов к применению.
 2. Наносите тканью на полностью сухую чистую поверхность.
 3. Для улучшения внешнего вида предварительно обработайте поверхность наждачной бумагой зернистостью 60, 80, 120, 180.
 4. Равномерно распределите лак без растирания.
 5. Следующий слой рекомендуется наносить примерно через 15 мин.
 6. Высыхание завершается через 30 мин.
- Внимание: не применять на полах и снаружи помещений.

4. Расход

15–20 м²/л при нанесении в один слой.

5. Инструменты

Хлопчатобумажная ткань, кисть или распылитель.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Банка	1 л	12
Банка	5 л	4
Барабан	15 л	—

7. Хранение и срок годности

Хранить в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не выше 30 °С, защищая от прямых солнечных лучей и источников тепла. При правильном хранении срок годности — 12 месяцев.

8. Предупреждения

Легковоспламеняющийся продукт. Раздражает глаза. Вреден: при проглатывании может вызвать поражение лёгких. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Хранить в недоступном для детей месте.

9. Меры безопасности

Хранить тару плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Держать отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов.

Беречь от источников воспламенения. Не курить. Избегать попадания в глаза. Использовать подходящие защитные перчатки.

При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых местах.

10. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Характерный
Плотность	1,25 ± 0,02 г/см ³
Тип	На основе растворителя

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/KV3-MAXILUX--TDS-ing.pdf>
SHA-256: 4c7ddd1fc0310cec64073ddc072bda211f670c7ee7105dd094a2af49136b1fef