

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (TDS)

MAXIBLACK VH 2011 (Black)

Перевод на русский язык • ELKAY-RUS

1. Свойства

VH2011 MAXIBLACK (Black) — пропитка на основе растворителя для натурального камня. Затемняет поверхность, устраняет видимые дефекты и маскирует небольшие несовершенства, делая цвет более однородным. Разработана для тёмных гранитов и мраморов, включая Nero Zimbabwe, Black Impala, Black Africa и сходные камни.

Водоотталкивающий, гидрофобный состав. Длительно усиливает цвет и глубоко проникает. Для внутренних и наружных работ; устойчив к УФ-излучению. Маскирует небольшие несовершенства и дефекты. Предотвращает высолы. Допускает колеровку красителем для камня ELKAY COLOREX. Колерованным VH2011 MAXIBLACK можно окрашивать или перекрашивать натуральный камень.

2. Области применения

Впитывающие или полированные тёмные и чёрные натуральные камни, включая мрамор, гранит и терраццо; в том числе Nero Zimbabwe, Black Impala, Black Africa и подобные материалы.

3. Инструкция по применению

1. VH2010 готов к применению (так в оригинале: в заголовке указан VH2011).
2. Для лучшего результата обработайте материал абразивом зернистостью 600–800.
3. Гранит должен быть совершенно сухим; для сушки используйте печь или выдержку снаружи.
4. Наносить можно вручную или на автоматической линии нанесения воска.
5. Дайте составу высохнуть в течение не менее 24 часов.
6. Печь или особенно тёплый климат могут сократить это время.
7. Полируйте только 2 или 3 головками, в соответствии с последовательностью полировальной линии.

4. Расход

20–30 м²/кг.

5. Инструменты

Кисть, распылитель.

6. Упаковка

Тара	Объём	Количество в упаковке
Банка	1 л	12
Банка	5 л	4
Барабан	15 л	—
Бочка	200 л	—

7. Хранение и срок годности

Хранить в герметично закрытой оригинальной таре при температуре не выше 30 °С, защищая от прямых солнечных лучей и источников тепла. При правильном хранении срок годности — 24 месяца.

8. Предупреждения

Вода, пыль и грязь могут нарушить однородность поверхности. Перед нанесением выполните пробу на образце материала, чтобы оценить возможное изменение цвета и определить нужное количество состава.

9. Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, искр, огня и горячих поверхностей. Не курить. Держать тару плотно закрытой.

Принимать меры против статического разряда. Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана, паров и аэрозоля. После работы тщательно вымыть руки.

Использовать только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки, одежду, средства защиты глаз и лица.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или под душем.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное для дыхания положение. При недомогании обратиться в токсикологический центр или к врачу. Снять загрязнённую одежду.

Хранить в прохладном хорошо проветриваемом месте. Удалять содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными требованиями; фраза в оригинале не завершена и содержит пропуск.

10. Технические данные

Показатель	Значение
Внешний вид	Чёрный
Запах	Характерный
Плотность	$0,89 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$
Тип	На основе растворителя
pH	5

Примечания к переводу

В инструкции указан VH2010 при обозначении VH2011 в заголовке: так в оригинале.

Источник

<https://elkay.com.tr/pdf/VH2011-MAXIBLACK-black-TDS-ing.pdf>

SHA-256: 5bc9a1fdd40c68bb7cf2b466ec9b280f76a935f5841b2ecc16ee52255caf181e